

СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-5°C+10°C)

МОДЕЛЬ	Цена, руб
MGS 103 S	112538,75
MGS 105 S	117898,75
MGS 107 S	148390
MGS 110 S	153402,5
MGS 211 S	178092,5
MGS 212 S	186983,75
MGS 213 S	224955
MGS 315 S	267342,5
MGS 320 S	295732,5
MGS 330 S	316832,5

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-20°C-15°C)

BGS 112 S	149291,25
BGS 117 S	159382,5
BGS 218 S	201400
BGS 220 S	235858,75
BGS 320 S	305533,75
BGS 330 S	333393,75
BGS 340 S	374810

СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-5°C+10°C)

MGS 425 S (с ВПУ)*	451692,5
MGS 435 S (с ВПУ)*	477613,75
MGS 525 S (с ВПУ)*	582583,75
MGS 527 S (с ВПУ)*	625368,75
MGS 529 S (с ВПУ)*	696990
MGS 531 S (с ВПУ)*	719081,25

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-25°C-15°C)

BGS 415 S (с ВПУ)*	500112,5
BGS 425 S (с ВПУ)*	541865
BGS 435 S (с ВПУ)*	567880
BGS 535 S (с ВПУ)*	728031,25
BGS 545 S (с ВПУ)*	777097,5
BGS 537 S (с ВПУ)*	768078,75
BGS 547 S (с ВПУ)*	817145

* - Выносной пульт управления (ВПУ) / Зимний комплект (ЗК) / ТРВ - установлены производителем

MGS 425/435/525/527/529/531 S, BGS 340/415/425/435/535/537/545/547 S - не комплектуются м/блочной трассой (медная труба, изоляция)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

Выносной пульт управления (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м)	13428,75
Козырек-навес GS1 (первый габарит)	3897,5
Козырек-навес GS2 (второй габарит)	5397,5
Козырек-навес GS3 (третий габарит)	5796,25
Козырек-навес GS4 (четвертый габарит)	6596,25
Козырек-навес GS5 (пятый габарит)	11793,75
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ (регулятор скорости вращения вентилятора, ТЭН подогрева картера компрессора и тд)	19550
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ на -40°C	
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ на -40 °C (GS-1, GS-2)	61445
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ на -40 °C (GS-3)	58086,25
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ на -40 °C (GS-4, GS-5)	28260
A Терморегулирующий вентиль со вставкой (для GS-2, GS-3)	10276,25
B Ресивер (для GS-2, GS-3, GS-4, GS-5)	5533,75
C Вентиль соленоидный с катушкой	7905
D Клапан обратный, NRV (для GS-2, GS-3, GS-4, GS-5)	4742,5
E Обогрев ресивера ¹ (для GS-2, GS-3, GS-4, GS-5)	4742,5
F Клапан регулирования давления конденсации, KVR (для GS-2, GS-3, GS-4, GS-5)	25196,25
G Клапан регулирования перепада, NRD (для GS-2, GS-3, GS-4, GS-5)	12450
H Концевой выключатель вентилятора испарителя	3013,75
I Плавная регуляция оборотов вентилятора конденсатора (для GS-1, GS-2, GS-3)	35750
K Таймер задержки включения компрессора	6521,25
L Сдвоенное реле высокого и низкого давления (для GS-1, GS-2)	8695
Сдвоенное реле высокого и низкого давления (для GS-3, GS-4, GS-5)	5336,25
O Маслоотделитель (для GS-2, GS-3, GS-4, GS-5)	12845

СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-5°C+10°C)**НАПОЛЬНЫЕ**

MGSF 103 S	125967,5
MGSF 105 S	131327,5
MGSF 107 S	161817,5
MGSF 110 S	166830
MGSF 211 S	191521,25
MGSF 212 S	200412,5
MGSF 213 S	238382,5
MGSF 315 S	280771,25
MGSF 320 S	309161,25
MGSF 330 S	330260

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-20°C-15°C)

BGSF 112 S	162720
BGSF 117 S	172810
BGSF 218 S	214828,75
BGSF 220 S	249287,5
BGSF 320 S	318962,5
BGSF 330 S	346821,25
BGSF 340 S	388238,75

СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-5°C+10°C)

MGSF 425 S *	451692,5
MGSF 435 S *	477613,75

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-25°C-15°C)

BGSF 415 S *	500112,5
BGSF 425 S *	541865
BGSF 435 S *	567880

ВНИМАНИЕ! Все модели оснащены выносным пультом управления (ВПУ)

* - Выносной пульт управления / Зимний комплект / TPB - установлены производителем

MGSF 425/435 S, BGSF 340/415/425/435 S - не комплектуются м/блочной трассой (медная труба, изоляция).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ (регулятор скорости вращения вентилятора, ТЭН подогрева картера компрессора и тд)	19550
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ на -40°C	
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ на -40 °C (GS-1, GS-2)	61445
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ на -40 °C (GS-3)	58086,25
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ на -40 °C (GS-4, GS-5)	28260
A Терморегулирующий клапан со вставкой (для GSF-1, GSF-2, GSF-3)	10276,25
B Ресивер (для GSF-2, GSF-3, GSF-4)	5533,75
C Клапан соленоидный с катушкой	7905
D Клапан обратный, NRV (для GSF-2, GSF-3, GSF-4)	4742,5
E Обогрев ресивера ¹ (для GSF-2, GSF-3, GSF-4)	4742,5
F Клапан регулирования давления конденсации, KVR (для GSF-2, GSF-3, GSF-4)	25196,25
G Клапан регулирования перепада, NRD (для GSF-2, GSF-3, GSF-4)	12450
H Концевой выключатель вентилятора испарителя	3013,75
I Плавная регуляция оборотов вентилятора конденсатора (для GSF-1, GSF-2, GSF-3)	35750
J Исполнение с выносным конденсатором для GSF-1	10375
Исполнение с выносным конденсатором для GSF-2	12000
Исполнение с выносным конденсатором для GSF-3	15087,5
Исполнение с выносным конденсатором для GSF-4	20625
K Таймер ЗАДЕРЖКИ ВКЛЮЧЕНИЯ КОМПРЕССОРА	6521,25
L Сдвоенное реле высокого и низкого давления (для GSF-1, GSF-2)	8695
Сдвоенное реле высокого и низкого давления (для GSF-3, GSF-4)	5336,25
O Маслоотделитель (для GSF-2, GSF-3, GSF-4)	12845

СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-5°C+10°C)

MGSF 525 S (с ВПУ)*
MGSF 527 S (с ВПУ)*
MGSF 529 S (с ВПУ)*
MGSF 531 S (с ВПУ)*

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-20°C-15°C)

BGSF 535 S (с ВПУ)*
BGSF 545 S (с ВПУ)*
BGSF 537 S (с ВПУ)*
BGSF 547 S (с ВПУ)*

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

* - Выносной пульт управления / Зимний комплект / TPB - установлены производителем

ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ на -40 °C (GSF-5)	28260
A Терморегулирующий клапан со вставкой (установлен производителем)	
B Ресивер	5533,75
C Клапан соленоидный с катушкой	7905
D Клапан обратный, NRV	4742,5
E Обогрев ресивера	4742,5
F Клапан регулирования давления конденсации, KVR	25196,25
G Клапан регулирования перепада, NRD	12450
H Концевой выключатель вентилятора испарителя	3013,75
K Таймер задержки включения компрессора	6521,25
L Сдвоенное реле высокого и низкого давления	5336,25
O Маслоотделитель	12845

СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-5°C+10°C)

MGSF 6157 S (с ВПУ)*
MGSF 6266 S (с ВПУ)*
MGSF 7176 S (с ВПУ)*
MGSF 7295 S (с ВПУ)*

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-25°C-15°C)

BGSF 6141 S (с ВПУ)*
BGSF 6249 S (с ВПУ)*
BGSF 7141 S (с ВПУ)*

BGSF 7249 S (с ВПУ)*	
* - Выносной пульт управления / Зимний комплект / ТРВ - установлены производителем	
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ на -40°C	
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ на -40 °C (GSF-6, GSF-7)	14821,25
Зимний комплект на GSF-6, GSF-7 на -40°C состоит только из комплекта опций D, E, L	
A ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ ВЕНТИЛЬ СО ВСТАВКОЙ (установлен производителем)	
B РЕСИВЕР (установлен производителем)	
C ВЕНТИЛЬ СОЛЕНОИДНЫЙ С КАТУШКОЙ (поставляется в комплекте)	
D Клапан обратный, NRV	4742,5
E Обогрев ресивера	4742,5
F Клапан регулирования давления конденсации, KVR	25196,25
G Клапан регулирования перепада, NRD	12450
H Концевой выключатель вентилятора испарителя	3013,75
K Таймер задержки включения компрессора	6521,25
L Сдвоенное реле высоко и низкого давления	5336,25
O Маслоотделитель	12845
СРЕДНТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-5°C+10°C)	
L7 - компактный воздухоохладитель	
MGS 103 S L7	126267,5
MGS 105 S L7	131627,5
MGS 107 S L7	162118,75
MGS 110 S L7	167131,25
MGS 211 S L4	200280
MGS 212 S L4	209170
MGS 213 S L4	247141,25
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-20°C-15°C)	
Для моделей 2/3 габаритов ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ до -25°C (при условии использования ТРВ)	
BGS 112 S L7	163020
BGS 117 S L7	173111,25
BGS 218 S L4	223587,5
BGS 220 S L4	258045
* - Выносной пульт управления / Зимний комплект / ТРВ - установлены производителем	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:	
Выносной пульт управления (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м)	
Козырек-навес GS1 (первый габарит)	
Козырек-навес GS2 (второй габарит)	
Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентилятора, ТЭН подогрева картера компрессора, дополнительный термодатчик и комплект проводов)	
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ на -40°C	
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ на -40 °C (GS-1, GS-2)	61445
Зимний комплект на GS-1, GS-2 на -40°C состоит из стандартного зимнего комплекта и опций A, B, C, D, E, L	
A Терморегулирующий вентиль со вставкой (для GS-2)	10276,25
B Ресивер (для GS-2)	5533,75
C Вентиль соленоидный с катушкой	7905
D Клапан обратный, NRV (для GS-2)	4742,5
E Обогрев ресивера¹ (для GS-2)	4742,5
F Клапан регулирования давления конденсации, KVR (для GS-2)	25196,25
G Клапан регулирования перепада, NRD (для GS-2)	12450
H Концевой выключатель вентилятора испарителя	3013,75
I Плавная регуляции оборотов вентилятора конденсатора (для GS-1, GS-2)	35750
K Таймер задержки включения компрессора	6521,25
L Сдвоенное реле высокого и низкого давления (для GS-1, GS-2)	8695
O Маслоотделитель (для GS-2)	12845
СРЕДНТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-5°C+10°C)	
MGSF 103 S L7	139696,25
MGSF 105 S L7	145056,25
MGSF 107 S L7	175547,5
MGSF 110 S L7	180558,75
MGSF 211 S L4	213707,5
MGSF 212 S L4	222598,75
MGSF 213 S L4	260568,75
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-20°C-15°C)	
Для моделей 2 габарита ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ до -25°C (при условии использования ТРВ)	
BGSF 112 S L7	176448,75
BGSF 117 S L7	186538,75
BGSF 218 S L4	237015
BGSF 220 S L4	271473,75
ВНИМАНИЕ! Все модели оснащены выносным пультом управления (ВПУ)	
* - Выносной пульт управления / Зимний комплект / ТРВ - установлены производителем	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:	
Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентилятора, ТЭН подогрева картера компрессора, дополнительный термодатчик и комплект проводов)	
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ на -40°C	
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ на -40 °C (GS-1, GS-2)	61445

Зимний комплект на GSF-1, GSF-2 на -40°C состоит из стандартного зимнего комплекта и опций A, B, C, D, E, L	
A Терморегулирующий вентиль со вставкой (для GSF-2)	10276,25
B Ресивер (для GSF-2)	5533,75
C Вентиль СОЛЕНОИДНЫЙ с катушкой	7905
D Клапан обратный, NRV (для GSF-2)	4742,5
E Обогрев ресивера ¹ (для GSF-2)	4742,5
F Клапан регулирования давления конденсации, KVR (для GSF-2)	25196,25
G Клапан регулирования перепада, NRD (для GSF-2)	12450
H Концевой выключатель вентилятора испарителя	3013,75
I Плавная регуляция оборотов вентилятора конденсатора (для GSF-1, GSF-2)	35750
K Таймер задержки включения компрессора	6521,25
L Сдвоенное реле высокого и низкого давления (для GSF-1, GSF-2)	8695
O Маслоотделитель (для GSF-2)	12845